



Produktový list

Typ : Automatický změkčovač vody WATEX Ecosoft 30 Style

Tento změkčovač vody zaujme nadčasovým designem, velkým výkonem změkčení vody bez bakterií a velmi nízkými provozními náklady. Instaluje se na přívodní potrubí v domě (sklep, technická místnost, apod.) a zajišťuje změkčení vody pro celý objekt. Změkčovače vody řady WATEX Ecosoft fungují na principu iontové výměny. Upravená voda již nevytváří vápenaté usazeniny známé jako vodní kámen. Tento změkčovač vody je průtočné zařízení, voda proudí skrz vrstvu katexu, kde dochází k výměně iontů a jejímu změkčení. Filtry používají garantovaný, plně funkční a osvědčený způsob změkčení vody pomocí výměny iontů. Změkčovač vody je vybaven oproti běžným změkčovačům chloračním systémem během regenerace, který zajišťuje mikrobiologickou nezávadnost vody.

Pracují automaticky, měří spotřebu vody a regeneraci (proplach filtračního média) pouští po vyčerpání objemové kapacity filtračního média a to vždy v přesném čase, který lze zvolit dle požadavku. Standardně nastavujeme čas na 2:00 ráno.

Technické parametry:

- Automatická objemová řídicí jednotka s integrovaným BY-PASEEM, který zajišťuje dodávku vody i během regenerace
- Průtok - 2,5m³/h (vhodný i pro dvougenerační dům)
- **Objem iontovýměnné pryskyřice - 25l**
- **Objem zásobníku na sůl - 64kg**
- Výměnná kapacita - 100m³ x°dH
- Spotřeba soli - 2,2Kg/reg
- Tlak - 1,8 - 6bar
- Teplota vstupní vody - 4-35°C
- Napětí - 230V/50Hz
- Příkon - 3W
- Připojení - 1"
- Odpad - 1/2"
- Rozměry - výš.1050mm x šíř.330 x hloub.520mm
- Náplň - iontovýměnná pryskyřice

